

### Produktbeskrivning

Interior High Finish 5 är en vattenbaserad lackfärg för färdigbehandling av trä och metall inomhus.

Produkten är lätt att använda och ger en snygg och hård yta.



### Egenskaper

Matt akrylatbaserad mellan- och finishfärg med speciellt goda appliceringsegenskaper, god utflytning och hög täckförmåga.

Lämplig till ämnen där estetiska och medelhöga krav på funktion ställs.

### Användningsområde

Trätak och träpaneler eller mellanfärg på tidigare behandlat trä och på järn och metall med rostskydd. Förutsättning att underlaget är rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

### Miljömärkning



### Applikationsinformation, bruksanvisning och tekniska specifikationer:

Se produktens tekniska datablad.

### Rengöring

#### Allmän rengöring

Ytan är målad, träskyddad eller lackad.

Behandlingen är intakt, fast och nedsmutsad av smuts.

Tål vanlig tillsmutsning, användning relaterade slitage och rengöring med universalrengöringsmedel, mjuk borste, vatten och trasa.

#### Rekommenderat rengöringsmedel

Flügger Fluren 37 Grundrengöring, universalrengöring eller liknande.

## Underhåll

### Enkelt underhåll

**Förutsättning:** Ytan är täckt, i stort sett intakt med några små hål och/eller sprickor och mindre repor. Befintlig färg är fastsittande och hållbar utan betydande kritning. Ytan är något nedsmutsad/blekad.

**Underhåll:** Ytan rengörs och slipas med efterföljande kitting av små hål och sprickor. Spacklet slipas och punktmålas, varefter ytan målas en gång. Färgvalet är begränsat till nyanser som inte avviker nämnvärt från tidigare behandling.

### Allmänt underhåll

**Förutsättning:** Ytan är täckt, delvis intakt med små hål och sprickor, stötar och slagmärken, repor och ojämnheter. Befintlig färg är fastsittande och hållbar utan betydande kritning. Ytan är nedsmutsad/blekad.

**Underhåll:** Ytan rengörs, slipas och grundmålas med efterföljande spackling för att fylla hål, sprickor och andra ojämnheter, så att ytan framstår som slät och enhetlig. Spacklet yta slipas och grundmålas varefter ytan målas två gånger. Eftersom det målas två gånger är valet av kulör inte begränsat till nyanser som inte avviker nämnvärt från underlaget.

## Reparation av skador

Skador repareras omedelbart och med samma produkt som användes när målningsarbetet utfördes. Reparation av skada ska utföras på ett sådant sätt att den inte avviker från aktuell behandling. Se projektschema för produkter som används vid förberedelse och bearbetning. Samma produkt används för övermålning. Kontakta återförsäljare eller målerifirma.

## Fläckreparation

Generellt sett är det inte möjligt att utföra fläckreparation/fläckmålning utan synliga spår. Ytstruktur, ljusinfall och betraktningvinkel är avgörande för hur tydligt fläckreparationer framträder.

På släta ytor, när de utsätts för direkt ljus genom glasytor, exponering från elektriska ljuskällor och när de ses i sidoljus, kommer fläckreparationer alltid att synas i större eller mindre utsträckning. Försök alltid att ta bort märken och smuts vid rengöring.

Reparation ska alltid utföras med samma material och batchnummer som ursprungligen användes. Bäst resultat uppnås på strukturerade ytor, som ses i rät vinkel och i skugga. Större skador repareras om möjligt med verktyg liknande det som ursprungligen användes. Där det inte är möjligt att reparera större skador acceptabelt genom fläckreparation behandlas hela ytor med avgränsning upp till hörn, fogar och liknande.

### Förvaring

Obrutna och brutna förpackningar förvaras svalt, frostfritt och väl tillsluten.

### Avfallshantering

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Förvara överflödig färg på rätt sätt så att resterna kan användas och på så sätt minimera miljöpåverkan. Tomma förpackningar levereras till närmaste återvinningsstation.

### Miljöcertifierat byggande

Dokumentation för miljöcertifierat byggande mm. kan laddas ner i Flügger [Document Manager](#)

### Hälsa och säkerhet

Var uppmärksam på miljö- och säkerhetsmärkningen som anges på förpackningen. Ett säkerhetsdatablad har sammanställts för professionella användare. Detaljerad information om hälso- och säkerhetsrisker och försiktighetsåtgärder vid användning av denna produkt finns specificerad i produktsäkerhetsdatabladet.

**Första hjälp:** se avsnitt 4 i SDS

**Hantering och förvaring:** se avsnitt 7 i SDS

**Transportinformation:** se avsnitt 14 i SDS

**Information om lagar och förordningar:** se avsnitt 15 i SDS

**VOC:** se avsnitt 2.3 i SDS

### Förbehåll

Informationen i detta dokument är baserad på omfattande laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkterna används ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra de uppgifter som tillhandahålls utan föregående meddelande. Färgen kan betraktas som en halvfabrikat. Slutresultatet beror på underlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering etc.

## Behandling

**Behandlat underlag /  
typ av underlag**

**Målad i färg**  
Färgnamn  
Färgnummer  
Färgkort

**Produktionsnummer**

**Arbetet utfört av**

**Datum**

**Signatur**