

Glasfiberremsa

Glasfiberremsa för att jämna ut sättningar och krympsprickor. Glasfiberremsa finns i både normal och självhäftande.

Produktbeskrivning

Glasfiberremsa för reparation av sprickor och hål.

- Reparation av sprickor och hål.



Användning

Används på väggar och tak av betong, lättbetong och trä.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdampning. Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37. Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49. Hårda, glatta underlag mattslipas.

Applicering

Glasfiberremsa självhäftande läggs på sprickan eller fogen och fylls över med sandspackel. Icke-häftande glasfiberremsa sätts upp i fuktstabil lim. Applicera Flügger 380 fuktstabil lim och lägg glasfiberremsa över sprickor. Spartle spricker två gånger med Sandplast LH, lätt medium. Ytan slipas och grundas eller grundmålas innan vidare behandling..

Förväntat resultat

Jämn yta för vidare behandling.

[taATDSUsefullInfo]

Finns i flera bredder beroende på uppgift. Självhäft 5 cm x 25 m och 5 cm x 90 m. Normal: 10 cm x 25 m og 20 cm x 25 m.

[taATDSSupplementalText]

Dragstyrka (N/50mm) >300

Tekniska data

Produkttyp

Tape

Rengöring av verktyg osv.

Vatten

Förvaring

Torrt och väl tillsluten

Nuvarande TDS version

februari 2021

Ersätter TDS version

december 2021