

Kaustisk Soda

Produktbeskrivning

Används för rensning av avlopp. Löser upp proppar av fett, hår, tvål och matrester i alla typer av avlopp. Används även till avlutning av möbler.

Användning

Rensning av avlopp: Lös upp ca 2 dl Kaustiksoda med 1 liter kallt vatten och håll i avloppet. Upprepa behandlingen om nödvändigt och vänta ev. med att skölja tills nästa dag. Regelbunden sköljning av avloppen avfettar rören och motverkar proppar.

Avlutning av möbler: Lös upp 1/2 dl Kaustiksoda i 1/2 liter vatten och tillsätt lite tapetklister för att få en tjock konsistens. Stryk ut blandningen på ytan och låt det verka tills färgen eller lacken "kokar" (1-2 timmar).

Neutralisera ytan med en lösning av 10 liter vatten och 1/2 liter ättiksyra.

OBS!

Får inte användas tillsammans med aluminium, zink, tenn och bly.

Miljöinformation

Ta bort locket före återvinning

Förvaring: Frostfritt i tätslutande emballage

Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Densitet (kg/l)	1.2
pH	12,5
Innehållsuppgifter	Natriumhydroxyd
[wetgoodTDSWearresistance]	Minst 1 år i obruten förpackning

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juni 2011

