

Väggfärg 5

Produktbeskrivning

Miljömärkt akrylatfärg för tak och väggar med extra bra täckförmåga. Enkel och snabb applicering. Ger en snygg matt finish. Rekommenderas för lokaler med normala funktionella krav utsatta för måttlig smuts och slitage.

- Bra pris - väggfärg
- Glans 5 - Matt
- Tål rengöring



Märkningar



Användning

Vardagsrum, sovrum och hall.
Filt- och glasväv, tapeter, betong, lättbetong och välbunden sandspackel.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.
Missfärgning från nikotin och sot rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
Måla 1-2 gånger. Vissa nyanser kräver fler behandlingar.

Applicering

Pensel eller roller.
Välj verktyg efter vilken ytfinish som önskas.
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Matt yta.

Tål efter genomhärdning rengöring med milda rengöringsmedel och fuktig trasa.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, fuktskador och nikotin.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.46
Torrhalt: Vikt %	57
Torrhalt: Vol %	37
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	10
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 2
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2024

Ersätter TDS version

september 2023