

# Natural Wood Trärens

Flügger Natural Wood är produkter för vård och underhåll av naturträ inomhus. Fräschar upp och skyddar på samma gång, samtidigt som träets struktur och ådring förblir synlig.

## Produktbeskrivning

Rengöringsmedel för naturträ. Tar bort fett, såpa, vax och smuts före ytterligare behandling och underhåll.

- Tar bort fett, såpa, vax och smuts
- Förbereder effektivt underlaget före behandling
- För inomhusbruk



## Användning

Rengöring och grovrengöring av obehandlade, lutbehandlade, såpbehandlade, oljade eller lackerade ytor, t.ex. möbler, bordsskivor och golv.

För alla träslag före behandling med lut, såpa, olja eller lack.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Ytan ska tåla vatten och alkalisk påverkan, pH 10,5.

## Behandling

Blanda 1 del Flügger Natural Wood Cleaner med 20 delar varmt vatten, för lackerade ytor dock 1 del till 40 delar vatten.

Rengör ytan och låt den stå i 5 minuter före avtorkning med rent vatten.

Upprepa behandlingen om ytan är mycket smutsig.

Ytan måste vara helt torr före eventuell efterbehandling.

## Applicering

Mopp, skurborste eller trasa.

Tvätta alltid i träets längsriktning.

Rengjorda ytor behandlas med lut, såpa, olja eller lack.

## Förväntat resultat

Jämnt rengjort yta, fri från fett, såpa, vax och smuts.

## OBS!

Flügger Natural Wood Cleaner kan fräta på glas och angripa metaller.

Täck därför noga mot stänk.

# Miljöinformation

Förvaring av obruten och bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Håll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskotts färg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Densitet (kg/l)	1,04 kg/liter
pH	10,5
Blandningsförhållande	Lackerade trägolv: 1 del till 40 delar vatten  Oljade trägolv: 1 del till 20 delar vatten  Obehandlade eller såpbehandlade trägolv: 1 del till 20 delar vatten
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	250
[wetgoodTDSCoverageLong]	300
[wetgoodTDSCoverageShort]	200
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +15°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4

### Nuvarande TDS version

januari 2019