

# 01 Wood Tex Grundolja

Flügger Wood Tex är en serie vattenhaltiga produkter för utomhusträ. Ger träet en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Produkterna är enkla att påföra och torkar snabbt.

## Produktbeskrivning

Färglös grundolja som tränger in i träet och skyddar mot blånadssvamp och rötsvampar. Ger god vidhäftning och motverkar fuktabsorption. Godkänd enligt danska Miljöministeriets beslut om bekämpningsmedel.

- Tränger in och säkerställer vidhäftning
- Motverkar fuktabsorption
- Skyddar träet mot blånadssvamp och rötsvampar



## Användning

Grundning av obehandlat eller rent rengjort trä ovan mark.

## Underlag

Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfallor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.:  
Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

## Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning. Smuts, fett, kritande material samt alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring. Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga. Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering. Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.

## Applicering

Pensel eller roller.  
Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.  
Torka av överflödiga grundolja.  
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.  
Kondensbildning får inte förekomma.  
Undvik att arbeta i regn eller direkt solsken.  
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.  
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.  
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

# Förväntat resultat

Färglös och icke absorberande.

Färdigbehandlas omedelbart efter torkning och inom fyra veckor beroende på exponering.

Oskyddad påverkan av fukt, vatten och solljus bryter ner grundoljan.

## OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkan av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

## Miljöinformation

Skyddsutrustning vid: Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Håll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl försluten

## Kompletterande info

Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning.

## Tekniska data

Produkttyp	Grundolja
Densitet (kg/l)	1
Torrhalt: Vikt %	15
Torrhalt: Vol %	15
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

## Nuvarande TDS version

april 2024

## Ersätter TDS version

juni 2020