

Hobbyfärg Primer

Produktbeskrivning

Snabbtorkande alkydgrundfärg.

Användning

Används till målning av mindre ytor av metall och trä, trädgårdsredskap, cyklar m m.
Primer grå används som rostskyddande färg eller som grundfärg före målning på stål och järn, med Scandia.
Hobbyfärg halvblank m fl. Kan användas både inom- och utomhus.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling samt fritt från fett, olja, vax och kalkrester.
Blanka, släta och tidigare målade ytor mattslipas.

Omrör väl och applicera med pensel.

Miljöinformation

Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Produkttyp | Grundfärg |
| Glans | 5;Matt |
| Torrhalt: Vikt % | 43 |
| Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.) | 1 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | 60 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 3 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 28 |
| Utspädning | Skall inte förtunnas |
| Rengöring av verktyg osv. | Lacknafta |

Nuvarande TDS version

mars 2009