

Interior Blackboard Finish

Produktbeskrivning

Helmatt, vattenburen färg som gör det enkelt och praktiskt att göra egna mattsvarta tavlor, där man kan skriva med krita. * Gör en egen vacker, personlig tavla. * Var som helst, där du önskar det. * Lätt att använda, fäster bra på de flesta underlag. Har god vidhäftning till de flesta torra, fettfria material.



Användning

Används inomhus på trä, metall m m, där du önskar en yta som fungerar som svart skoltavla.

Behandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.
Målade ytor tvättas med Flügger 37 målartvätt.
Skölj av rengöringsmedel med vatten.
Grunda obehandlat trä med Interior Wood Primer. Grunda metall med rostskyddande primer. Mattslipa blanka och släta ytor.
Appliceras med pensel eller korthårig rulle.
Måla 2 ggr för bästa resultat.

Tips

Tips och råd
Innan ev ommålning är det viktigt att få ytan rent från krita. Rengör med Fluren 33 Kalkbort.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	3;Matt
Densitet (kg/l)	1,3
Torrhalt: Vikt %	53
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Utspädning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.

Nuvarande TDS version

november 2010

Ersätter TDS version

januari 2009