

# Sand

## Produktbeskrivning

Typ: Akrylatbaserad väggfärg med sandliknande partiklar. Flügger Sand är en specialväggfärg, som ger en yta med rustikt, finputsat utseende. Vid brytning blir nyansen mörkare än vid brytning av motsvarande nyans i väggfärg.



## Användning

Används inomhus på väggar där man önskar en slitstark, robust yta t.ex. kontor, vardagsrum och korridorer.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling. Tidigare målade ytor tvättas med Flügger 37 målartvätt. Lätt smetande och sugande ytor grundas med Flügger förankringsgrund.

Bäst resultat erhåller man om underlaget grundas med väggfärg i samma nyans som Sand.

Omröres före användning.

Appliceras med bred pensel, kors och tvärs eller i cirklar för att uppnå en spännande effekt. Kan även appliceras med en korthårig rulle efterföljt av bearbetning med bred pensel för att uppnå rätt effekt.

Applicera ej på större ytor än att bearbetning sker i våt färg.

2 behandlingar ger en mer enhetlig yta.

## OBS!

OBS: Provmålning bör göras innan för att få in rätt teknik och effekt.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1,64
Torrhalt: Vikt %	67
Torrhalt: Vol %	46
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Används oförtunnad

**Nuvarande TDS version**

september 2006

**Ersätter TDS version**

januari 2003