

Wallpaper Remover

Produktbeskrivning

Koncentrerat, effektivt vätningsmedel för nedtagning av papperstapeter och limfärg. Tapetklistret blir uppblött på så sätt att tapeten kan tas ner i större stycken.

Användning

Används för vätning och nedtagning av tapeter och limfärg.

Tapetklistret blir uppblött så att tapeten kan tas ner i större bitar.

Obehandlad eller målade tapet slipas med grovt slippapper eller bearbetas med tapettrissa för att perforera ytan så att vätningsmedlet kan tränga igenom tapeten.

Applicering

Lösningen appliceras i ett flödigt och jämnt skikt med plafondpensel.

Efter 5-20 minuter har medlet luckrat upp tapetklistret och papper, varefter våderna kan skrapas ned med tapetskrapa eller bredspackel. Vid flera skikt kan behandlingen behöva upprepas.

Vid spill på golv eller målade ytor, skall detta omgående tvättas bort med vatten.

OBS!

Får ej användas tillsammans med, eller som förbehandling till tapetnedångare. Der får inte heller använda sprayflaska eller liknande.

Miljöinformation

Ta bort locket före återvinning

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten



Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Densitet (kg/l)	1.02
pH	7
Blandningsförhållande	Vanlig tapet: 0,5 dl til 8-10 liter vatten. Kraftigt tapet: 1 dl til 8-10 liter vatten.
Innehållsuppgifter	AQUA TRIDECETH-10 ISODECETH-5 PROPYLENE GLYCOL BUTOXYDIGLYCOL
Dosering	1:20
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

juli 2022

Ersätter TDS version

december 2021